



Ultraschall-Tischgeräte MU-Serie



- Waschzeit (1–30 min) und Temperatur (20–75 °C) digital einstellbar.
- Impuls – Funktion zur schnellen Entgasung.
- Anzeige und Speicherung der Zeit und Temperatur.
- AUTO –OFF (automatische Abschaltung nach zwei Stunden Inaktivität).
- Komplett aus Edelstahl
- Geeignet für den professionellen Einsatz.
- Trockenlaufschutz

Technische Daten

		MU 2,5L Digit	MU 4L Digit	MU 6L LCD	MU 9L LCD	MU 12L LCD	MU 28L LCD	MU 50L LCD
Wanne max. Volumen	Liter	2,5	4,0	6,0	9,0	12,0	28	50
Gerät Außenmaße	LxBxH mm	260x160x260	260x160x310	325x265x270	325x265x320	325x265x370	530x325x400	680x380x450
Ultraschall-Frequenz	kHz	40	40	38	38	38	38	37
Ultraschall-Leistung (eff./max.)	W	40 / 140	100 / 200	200 / 400	200 / 400	250 / 500	400 / 800	500 / 1.000
Heizleistung	W	250	300	300	500	600	1.200	1.800
Leistungsaufnahme gesamt	W	370	420	500	800	900	1.600	2.300
Trockenlaufschutz		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Degas Funktion		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sweep Funktion				✓	✓	✓	✓	✓
Ablauf Durchmesser		optional	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Spannung	V	230	230	230	230	230	230	230
Korb Innenmaße	LxBxH mm	200x110x50	200x110x50	260x200x50	260x200x50	260x200x50	450x265x90	540x240x180
Edelstahldeckel		Auflagedeckel	Auflagedeckel	Auflagedeckel	Auflagedeckel	Auflagedeckel	Auflagedeckel	Klappdeckel



Ultraschall–Standgeräte MU–Serie



Übersichtliches Bedienpaneel

- Mikroprozessor–Steuerung und visuelle Anzeige für Frequenz, Leistung, Temperatur
- Trockenlaufschutz
- Sweep Mode
- Degas Funktion
- Geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Übertemperatur
- Komplett Edelstahl
- Modularer Aufbau für einfache und schnelle Reparatur
- Rollen für eine einfache Bewegung
- Optional auch mit 25 kHz Ultraschall–Frequenz erhältlich

Technische Daten

		MU 90L LCD	MU 110L LCD
Wanne max. Volumen	Liter	90	110
Gerät Außenmaße	LxBxH mm	750x650x850	750x650x850
Ultraschall–Frequenz	kHz	38	38
Ultraschall–Leistung (eff./max.)	W	750 / 1.500	900 / 1.800
Heizleistung	W	4.000	4.000
Leistungsaufnahme gesamt	W	5.000	5.000
Trockenlaufschutz		✓	✓
Degas Funktion		✓	✓
Sweep Funktion		✓	✓
Ablauf Durchmesser		3/4"	3/4"
Spannung	V	400	400
Korb Innenmaße	LxBxH mm	540x320x280	540x320x320
Edelstahldeckel		Klappdeckel	Auflagedeckel